



ANTICORIT PL 3802 LV 2

Описание

ANTICORIT PL 3802 LV 2 – это низковязкое, не содержащее бария антикоррозионное масло класса «прелюб» для обработки холодного проката в условиях образования конденсата, открытых цехов, кислотной атмосферы. Продукт отличается превосходной стабильностью масляной пленки на вертикальных поверхностях.

ANTICORIT PL 3802 LV 2 рекомендуется использовать в моющем оборудовании с целью очистки и защиты холодного проката. При толщине масляной пленки больше 2 г/м³ все последующие операции прессования могут выполняться без дополнительной смазки.

Типовые характеристики

Показатель	Единица	Значение	Метод	
Внешний вид		слегка мутная жидкость		
Запах		мягкий		
Цвет		4,0	ASTM D 1500	
Плотность при 15°C	кг/л	0,900	ASTM D 1298	
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	16	ASTM D 445	
Температура вспышки	°C	>150	ASTM D 92	
Зольность	% масс.	2,1	DIN ISO 6245	
Твердые примеси	% масс.	<0,05	DIN 51592	
Содержание воды	% масс.	<0,2	DIN 51777-2	
Толщина масляной пленки	г/м ³	5,5	FLV-F 3 *)	
Моющие характеристики		ОК	E 14**	
Удаляемость		ОК	VW 52.02	
Содержание ароматических углеводородов в базовом масле	% масс.	<10	VM test TML 1***	
Коррозионная защита, сталь St 1405	Климатическая камера	циклы	>12	DIN 50 017 KFW
	Соляная камера	часы	24	ASTM B 117

* тест-метод Fuchs

** тест-метод AdamOpel AG

*** тест-метод Vauxhall Motors

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: