



FILMAT PROTECTOR RSD

Описание

Он способствует очистке бордюрного камня, основания стен и плитки для настила пола, используемой для мощения и следовательно подверженной образованию пятен от свежее разлитого бетона, от жидкости для выдерживания бетона, замедлителей схватывания бетона или от любых других продуктов, участвующих в обработке поверхности бетона.

Свойства и преимущества

- Можно использовать со всеми типами строительных материалов (бетон, керамика, дерево, стекло и пластмасса и т.д.)
- Легко наносится и очищается, поскольку это продукт на водной основе
- Не оставляет каких либо пятен после очистки поверхности
- Не горючий, не токсичный.
- Экономичный

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Состав		Полимерная смесь	
Внешний вид		Мутная жидкость	
Вязкость при 50°C	сСт	1450-1500	DIN 51562
Температура вспышки		Не горючий	

Применение

Наносит кистью на поверхность, требующей защиты. Приблизительно 250г на м² в зависимости от пористости поверхности.

Продукт можно наносить на сухие поверхности или влажные сразу после процесса разлива или нанесения продукта для обработки.

Пятна устраняются промывкой подверженных зон водой под давлением, после того как бетон затвердел и /или продукты для обработки подсохли (максимум 24 часа).

Меры предосторожности

Продукт может замерзнуть при низких температурах, но после оттаивания его свойства остаются прежними.

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: