



NewGuard

Щелочное средство для мойки
пароконвектоматов и грилей

NovelGuard
FatClean

513



P $1,22 \pm 0,2 \text{ г/л}$ при $t = 20^\circ\text{C}$

C% 0,5-10%

pH $12,5 \pm 0,5$ (1 %)

L 2-15 мин

Прозрачная жидкость

10-50°C

Описание

Высококонцентрированное жидкое щелочное средство на водной основе со средним уровнем пенообразования. Предназначено для мойки пароконвектоматов, грилей, коптилен, жаровых и варочных шкафов. Отлично удаляет остатки жира, копоти, пригаров и нагаров, а также комбинированные загрязнения с различных загрязнений. Очистка производится различными способами и методами: вручную (с помощью щетки), при помощи АВД (нанесение пены на поверхность и дальнейшая механическая обработка щеткой или падом). Обладает хорошим обезжижающим, эмульгирующим и очищающим действием.

Эффективно работает в воде любой жесткости и температуры.

Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Биоразлагаемо, пожаровзрывобезопасно.



Способ применения

- Используется в виде 0,5-10,0% раствора
- Нанести равномерно на поверхность
- Выдержать раствор 2 – 15 минут. В случае сильно загрязненных поверхностей рекомендуется дополнительное механическое воздействие.

Примечания:

- Не допускать высыхания раствора на поверхности.
- Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования, поверхностей и методов мойки.

Состав

Подготовленная вода, щелочные агенты, комплексообразователи, оптимизированная смесь поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, антиресорбентов, растворители, ингибиторы коррозии, активные добавки.

Меры безопасности

- Не смешивать с другими моющими средствами (особенно с кислотными!)
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.



Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л