

Информация о продукте

HYKOGREEN® EP 10

Описание

HYKOGREEN EP 10 – это продукт для литейного оборудования, обладающий прекрасными смазывающими свойствами.

HYKOGREEN EP 10 содержит специальные базовые компоненты, химически чистый коллоидный графит, тщательно сбалансированный пакет присадок и адгезионных добавок. Продукт не содержит тяжелых металлов и хлора.

Область применения

HYKOGREEN EP 10 обеспечивает наилучшие результаты при смазывании выталкивателей и направляющих скольжения в формах для литья под давлением.

HYKOGREEN EP 10 может также наноситься на элементы форм и горячие литейные стержни в качестве предотвращающей заедания пасты.

Метод нанесения

HYKOGREEN EP 10 очень прост в использовании. Продукт наносится щеткой в небольших количествах на теплые детали литейных форм.

Примечание

HYKOGREEN EP 10 может также разводиться легкими нефтепродуктами высокой степени очистки и затем наноситься распылением. Температура вспышки зависит от типа используемого растворителя.

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	черный		
Внешний вид	однородный материал, похожий на смазку		
Твердые добавки	графит		
Плотность при 20°C	около 0,9	г/см ³	DIN 51 757
Температура каплепадения	200	°C	DIN ISO 2176
Срок хранения в оригинальной запечатанной таре	несколько лет		
Дополнительная информация	Беречь от нагрева и прямых солнечных лучей во избежание расплавления		

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: