



RENOLIN MORGEGEAR 1000

Высококачественное смазочное и циркуляционное масло для подшипников жидкостного трения

Описание

RENOLIN MORGEGEAR 1000 – это специальный высоковязкий продукт для подшипников, используемых в металлургической промышленности. RENOLIN MORGEGEAR 1000 готовится на специальных высокоочищенных минеральных маслах. Тщательно подобранные присадки повышают стабильность против окисления, антикоррозионные и противоизносные свойства. продукт обладает высокой деэмульгирующей способностью, быстро отделяет воду, воздух и другие посторонние вещества.

Применение

RENOLIN MORGEGEAR 1000 рекомендуется для систем смазывания подшипников, использующихся в оборудовании металлургической промышленности.

Свойства

- Основой служат высокоочищенные минеральные масла
- Прекрасные деэмульгирующие свойства, быстрое отделение воды
- Надежная защита от коррозии стали и цветных металлов
- Высокая стойкость к старению и окислению
- Хорошая совместимость с уплотнениями
- Низкое пенообразование
- Мягкие противоизносные и противозадирные свойства

Типовые характеристики

Параметр	Единица	Значение	Метод
Плотность, 15°C	кг/м ³	910	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	1000	DIN 51 550 и
при 100°C	мм ² /с	45	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		84	DIN ISO 2909
Температура вспышки, ОТ, не менее	°C	270	DIN ISO 2592
Температура застывания, не выше	°C	-3	DIN ISO 3016



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: