



RENOLIN ABBAUHAMMERÖL DA

Описание

RENOLIN Abbauhammeröl DA - это специальное масло для пневмоинструмента.

Свойства

Пневмоинструмент и другие механизмы, использующие в качестве рабочего тела сжатый воздух, нуждаются в оптимальном смазочном материале. Это обусловлено высокой скоростью потока сжатого воздуха, воздействию которого подвергаются детали пневмоклапанов и поверхности скольжения. Применяемый смазочный материал должен гарантировать достаточное смачивание, чтобы предотвратить износ, коррозию и образование отложений, вызываемые содержащимися в сжатом воздухе влагой и примесями.

RENOLIN Abbauhammeröl DA содержит тщательно подобранную комбинацию противоизносных и антикоррозионных присадок для оптимальной защиты деталей. В состав также входят моюще-диспергирующие присадки, которые связывают влагу и примеси, и благодаря моющему эффекту препятствуют преждевременному выходу из строя пневмоклапанов из-за образования отложений на их внутренних поверхностях.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет	ASTM	2,0	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,876	DIN 51 575
Температура вспышки	°C	210	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-33	DIN ISO 3016
Вязкость, при 40°C	мм ² /с	33	DIN 51 562-1
при 100°C	мм ² /с	5,0	DIN 51 562-1
Индекс вязкости		102	DIN ISO 2909
Число нейтрализации	мгКОН/г	1,2	DIN 51 558-2

Применение

RENOLIN Abbauhammeröl DA применяется для смазки отбойных молотков и других пневматических машин и механизмов. Оптимальное действие достигается при температуре окружающего воздуха выше 0°C.

Спецификации:

Масла для пневмоинструмента DLP 32 по DIN 51 502

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: