

VITROLIS SPC 100S

Графитсодержащий смазочный материал для предварительного покрытия форм

Описание

Распыляемое покрытие для форм VITROLIS SPC 100S – это графитсодержащий смазочный материал, который высыхает при комнатной температуре сразу после нанесения и оставляет высокопрочную, стабильную пленку на металлической поверхности.

Тонкая пленка обеспечивает хорошие смазывающие свойства.

VITROLIS SPC 100S поставляется в виде спрея в аэрозольной упаковке и легко наносится.

Также продукт может поставляться в 1L канистрах (если завод имеет собственные распылительные устройства) под наименованием VITROLIS SPC 100L.

VITROLIS SPC 100S рекомендуется наносить на черновые и чистовые формы, горловые кольца и поддоны, особенно в случаях, когда существуют проблемы с образованием трещин.

Применение VITROLIS SPC 100S позволяет снизить количество брака при пуске и улучшить качество изделий, производимых непосредственно после установки форм на машину.

Преимущества

- Простой в обращении
- Качественное смазывание
- Чрезвычайно прочная, стабильная пленка
- Улучшается качество изделий, производимых непосредственно после установки форм на машину
- Гладкое, равномерное покрытие
- Максимальная экономическая эффективность.

Применение

VITROLIS SPC 100S распыляется при комнатной температуре на чистую, обезжиренную поверхность чугунных или бронзовых форм с расстояния около 30 см.

Гладкое, равномерное покрытие толщиной 0,2 – 0,5 мм обеспечивает наилучший результат.

Сухая на ощупь пленка образуется через несколько минут после нанесения. Примерно через 8 часов покрытие готово к работе.

Типовые характеристики:

Показатели	Значение
Цвет	Черный
Внешний вид	Жидкость