



## Высокоэффективный концентрированный очиститель на водной основе

**Биологически разлагаемый, не содержащий фосфатов, негорючий, физиологически безопасный, низкое пенообразование, приятный запах, антикоррозионные свойства**

BREMER & LEGUIL GMBH  
Am Burgacker 30-42 • D-47051 Duisburg  
PHONE 00 49/2 03/99 23-0  
FAX 00 49/2 03/2 59 01

<b>RIVOLTA B.R.X. 611</b>	удаляет смазки, масла, сажу и другие загрязнения с металлических, резиновых, пластиковых, керамических и других поверхностей.
<b>RIVOLTA B.R.X. 611</b>	применяется в промышленности, в мастерских, складах пиломатериалов, гаражах, автостоянках и других общественных местах для очистки двигателей, генераторов, подшипников, деталей машин и оборудования, полуфабрикатов и т.д.
<b>RIVOLTA B.R.X. 611</b>	зарегистрирован организацией NSF как очиститель общего назначения для оборудования пищевой промышленности (допуск NSF A1).
<b>RIVOLTA B.R.X. 611</b>	смешивается с водой в соотношениях до 1:50 и поэтому очень экономичен в использовании. Степень разбавления концентрата водой зависит от процедуры очистки, температуры и степени загрязнения. Нагревание продукта до 80°C заметно повышает его моющую способность.
<b>RIVOLTA B.R.X. 611</b>	хорошо подходит для различных методов очистки: в автоматических распылительных моющих машинах, погружением, в струйных и ультразвуковых аппаратах и других распространенных моющих системах.

### Типовые характеристики

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		янтарный	
Запах		слабый	
Плотность при 20°C	г/мл	1,068	DIN 51757
pH (1% раствор)		9,2	

Совместимость с материалами	Продукт не агрессивен по отношению к пластикам, резинам, меди, черным металлам и большинству лакокрасочных покрытий. RIVOLTA B.R.X. 611 не подходит для очистки цинка и оцинкованных изделий. При очистке изделий из алюминия концентрация продукта не должна превышать 2% (разбавление 1:50).
Рекомендуемые концентрации	Автоматические распылительные моющие машины 1:10-1:50 Погружение 1:20-1:50 Ультразвуковые аппараты 1:10-1:30 Очистка металлических поверхностей, ручная мойка 1:4-1:20

<b>RIVOLTA B.R.X. 611</b>	содержит ингибиторы коррозии, которые обеспечивают кратковременную защиту от ржавчины блестящих металлических поверхностей. Для более надежной защиты рекомендуется применять специализированные средства.
<b>RIVOLTA B.R.X. 611</b>	несмотря на щелочную реакцию не раздражает кожу. После длительного контакта рекомендуется нанести защитный крем на масляной основе.