



## TRENOIL T 287

### Прокатное масло для непосредственного нанесения на сталь

#### Применение

TRENOIL T 287 – это продукт специально разработан для холодной прокатки стали. Он соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к смазочным материалам для 4-валкового сдвоенного прокатного стана.

TRENOIL T 287 – применяется путем непосредственного нанесения, разведенным горячей деминерализованной водой в концентрации от 5 до 15%.

TRENOIL T 287 – рекомендуется подогреть до 55°C, чтобы улучшить его текучесть и облегчить смешение.

#### Преимущества

TRENOIL T 287 остается жидким при 40°C обеспечивая:

- смазывающие свойства
- хорошую термическую стабильность

TRENOIL T 287 демонстрирует наивысшую смазывающую способность и вместе с тем исключительные смачивающие свойства, что снижает расходы на утилизацию.

#### Типовые характеристики:

Характеристики*	Единица	Значение	Метод
<b>Концентрат</b>			
Внешний вид	-	паста	визуально
Цвет	-	светло-желтый	визуально
Число омыления	мг КОН/г	195	ASTM D 94
Кислотное число	мг КОН/г	18	ASTM D 974
Вязкость при 40°C	сСт	41	ASTM D 445 88
Температура плавления	°C	26	ASTM D 566

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: