

GENWAY LA PLUS 40

Масло для газовых двигателей

Описание

GENWAY LA PLUS 40 – малозольное масло для 4-х тактных газовых двигателей работающих на обедненной смеси (технология lean burn)

Применение

GENWAY LA PLUS 40 – это высококачественное масло для газовых двигателей в основном предназначенное для применения в современных средне- и высокоскоростных 4-х тактных газовых двигателях, работающих на обедненной смеси природного газа или подобного чистого газа

GENWAY LA PLUS 40 – также применим для некоторых двигателей работающих на био и свалочных газах.

Преимущества

- Содержит современную систему присадок, которая обеспечивает превосходную работу и защиту двигателя
- Усовершенствованная технология моющих и диспергирующих присадок сохраняют двигатель чистым и снижают износ
- Великолепная химическая и окислительная стабильность увеличивают срок службы масла

Одобрения

Rolls Royce BV-G, CR-G, K-G1, K-G2, K-G3

Рекомендации FUCHS

Caterpillar
Waukesha
Jenbacher для топлива типа A

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		40	SAE J300
Плотность при 15°C	г/мл	0,862	ASTM D 4052
Температура вспышки (в откр. тигле)	°C	220	ASTM D 92
Температура застывания	°C	-30	ASTM D 97
Вязкость,			
при 40°C	мм ² /с	121	ASTM D 445
при 100°C	мм ² /с	13,9	ASTM D 445
Индекс вязкости		113	ASTM D 2270
Зольность сульфатная	% масс	0,5	ASTM D 874
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	5,2	ASTM D 2896