



BREMER & LEGUIL GMBH
Am Burgacker 30-42 • D-47051 Duisburg
PHONE 00 49/2 03/99 23-0
FAX 00 49/2 03/2 59 01

Специальные очистители

Высокая степень чистоты – быстрое и полное испарение – практически без запаха

RIVOLTA M.T.X. 60/100 содержат эффективные моющие присадки. Удаляют все типы смазок, масел и других загрязнений быстро и полностью. Не содержат галогенированных и ароматических углеводородов, а также других вредных компонентов.

RIVOLTA M.T.X. 60/100 применяются для очистки станков, двигателей, деталей, редукторов, зубчатых колес, подшипников, всех типов металлических деталей, пластин, сетчатых фильтров и т.д.

RIVOLTA M.T.X. 60/100 могут применяться различными методами: погружением, нанесением кистью или разбрызгиванием.

Типовые характеристики

Показатель	Единица измерения	M.T.X. 60	M.T.X. 100	Метод
Внешний вид		Прозрачная бесцветная жидкость		Визуально
Плотность при 20°C	г/мл	0,758	0,758	DIN 51757
Температура вспышки	°C	> +61	> +61	DIN EN 22719 / ISO 2719
Коэффициент испарения	Эфир=1	60	100	DIN 53170

Не наносить на краски, неустойчивые к действию растворителей.

RIVOLTA M.T.X. 60/100 обладают следующими особенностями: невысокая плотность способствует низкому расходу и эффективности. M.T.X. 100 испаряется несколько медленнее, чем M.T.X. 60. Оба продукта испаряются полностью, не оставляя сухого остатка, поэтому пригодны для процессов очистки, являющихся частью производственной цепочки. Исключительно эффективны благодаря высокой моющей способности.

RIVOLTA M.T.X. 60/100 взаимно нерастворимы с водой. Эмульсии с водой нестабильны, и быстро разделяются.