

Усилитель стирки для удаления масляных загрязнений





0,99±0,2 г/л при t 20°C

Прозрачная жидкость

7,0±0,5



3-7 мл на 1кг белья



20-60 мин



30-75°C

Описание

Высокоэффективное средство для удаления стойких загрязнений с поверхности текстильных изделий. Содержит в своем составе высокую концентрацию растворителей и оптимизированную смесь неионогенных поверхностно-активных веществ, благодаря этой синергетической смеси средство отлично эмульгирует жировые загрязнения различной природы с поверхности ткани. Запрещено использовать на деликатных тканях!

В химическом отношении стабилен в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, взрывои пожаробезопасно. По степени воздействия на организм человека относится к IV классу опасности, не обладает аллергическим действием.

Замерзает, после размораживания возможно изменение внешнего вида (изменение вязкости — разжижение, опалесценция). Смягчающие и антистатические свойства не изменяются.

Средство экономично в использовании. Подходит для всех типов профессиональных стиральных машин. Средство содержит ингибиторы, предотвращающие коррозию металлов. Безопасно для обработки поверхностей из нержавеющей стали, алюминия, пластика. При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не разрушают обрабатываемые поверхности и не оказывают отрицательного воздействия на людей.

Способ применения	Расход на 1 кг текстиля, мл	Температурный режим, град	Время стирки, мин
Смешанное белье	2-5	30-60	20-60
Ресторан, спецодежда	4-7	50-75	20-60
Предварительная зачистка	Разведение водой 1:1-1:3		Определяется индивидуально

Состав

Подготовленная вода, оптимизированная смесь неионогенных поверхностно-активных веществ, комплекс растворителей и активных компонентов, комплексообразователи, ингибиторы коррозии, активные добавки.

Меры безопасности

- Не смешивать с препаратами других марок
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.



5л, 10л, 20л, 200л, 1000л



