



Информация о продукте

HYKOGREEN® PASTE 712

Описание

HYKOGREEN PASTE 712 – это пастообразный смазочный материал, содержащий химически чистый коллоидный графит, предназначен для использования в качестве смазочного материала для штампового инструмента.

HYKOGREEN PASTE 712 обладает прекрасными смазочными и разделительными свойствами, предназначен для использования в процессах горячей формовки сталей и сплавов.

HYKOGREEN PASTE 712 предназначен для трудных операций формовки (экструзии) или других операций, где водосмешиваемый смазочный материал не может использоваться.

HYKOGREEN PASTE 712 не содержит тяжелых металлов и хлора.

Метод нанесения

HYKOGREEN PASTE 712 – это готовый к применению продукт, рекомендуется наносить при помощи кисти или квача.

Примечание

Другие продукты из линеек смазочных материалов для обработки металлов давлением LUBRODAL и HYKOGREEN, предназначены для процессов штамповки крупногабаритных изделий. Продукты данных серий подразделяются на водосмешиваемые и продукты на масляной основе, содержащие или не содержащие графит.

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	черный		
Внешний вид	Гомогенная паста		LLS 004
Твердые компоненты	Графит		
Рабочая пенетрация [WP60]	280±15	1/10 мм	DIN ISO 2137
Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке	12 месяцев		

Графитсодержащий смазочный материал для обработки металлов давлением

- Пастообразная текстура
- Для большинства сложных операций обработки металла давлением
- Продукт готов к использованию
- Обладает прекрасными адгезивными свойствами, не капает с поверхности горячих штамповых инструментов
- Хорошие смазывающие и разделительные свойства
- Продлевает срок службы инструмента
- Не содержит тяжелых металлов

Дополнительная информация

Беречь от попадания прямых солнечных лучей, чтобы предостеречь смазочный материал от разжижения.

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com