



Информация о продукте

GRASIMETH BAZ 15

Описание

GRASIMETH BAZ 15 – это тёмно-серая суспензия графита в бутилацетате для промышленного применения.

GRASIMETH BAZ 15 основан на тщательно приготовленном, порошкообразном, химически чистом графите.

Свойства

GRASIMETH BAZ 15 на поверхности чугуна, стали, стекла и почти всех пластмасс образует пленку с хорошими адгезивными свойствами.

При комнатной температуре растворитель испаряется и на поверхности металла образуется адгезивная пленка, которая обеспечивает разделительный эффект и смазывающую способность.

Подходит для применения при монтаже изделий с электропроводящими покрытиями.

Применение

GRASIMETH BAZ 15 применяется в автомобильной промышленности для смазки резьбовых крепежных изделий при их монтаже, в тех случаях, когда резьба не может быть смазана стандартной пластичной смазкой.

Сформированная графитная пленка является хорошим проводником тепла и легко отводит статическое электричество, что особенно важно при наличии пластиковых покрытий.

Высокотемпературное твердосмазочное покрытие

- Хорошие адгезионные свойства
- Образует сухую пленку на поверхности

Метод нанесения

GRASIMETH BAZ 15 наносится тонким слоем при помощи кисти, губки или распылительного пистолета на поверхность смазываемых деталей.

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	Темно-серый		
Внешний вид	жидкость		LLS 004
Температурный диапазон применения	-30/+600	°C	LLS 134
Содержание твердых компонентов	15	% масс.	
Плотность при 20°C	0,92	г/см ³	DIN 51757
Срок хранения в оригинальной запечатанной таре	12 месяцев при комнатной температуре		

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ООО Фукс Ойл
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12
Тел. (+7 495) 961 27 41
Факс (+7 495) 961 01 90
E-mail: info@fuchs-oil.ru

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com