



HORMIDUR F

Ускоритель схватывания и застывания для строительного раствора и бетона

Описание

HORMIDUR F добавляется к строительным растворам и бетонам, в том числе армированным и предварительно напряженным.

Продукт используется для увеличения начальной прочности бетона, а также для обеспечения бесперебойной работы в холодное время года и защиты строительных растворов при низких температурах.

Применение

Продукт добавляется непосредственно в бетономешалку или в воду, поступающую в бетономешалку, для обеспечения однородности смеси.

Срок хранения продукта на закрытом складе в запечатанной оригинальной таре составляет 6 месяцев.

Дозировка

Продукт добавляется в количестве от 0,5 до 4% от массы цемента в зависимости от характеристик раствора, температуры окружающей среды и требуемой скорости схватывания.

Необходимо учесть, что, чем ниже температура и чем выше доля воды в смеси, тем больше HORMIDUR F требуется добавлять для достижения одной и той же скорости схватывания.

Наиболее подходящая дозировка определяется экспериментально.

Свойства

- Продукт изменяет скорость реакции цемента с водой, ускоряя время схватывания и формирования начальной прочности
- Уменьшает риск при работе с бетоном при низких температурах
- Не содержит хлоридов

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Состав		состав на основе неорганических солей	
Внешний вид		жидкость	
Плотность при 20°C	г/см ³	1,27 ± 0,02	DIN 51 757
Растворимость в воде		полная	
pH		8-9	UNE EN 1262
Содержание хлоридов		отсутствие	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: